



製品仕様

- ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
- ・表面処理はヘアライン研磨後、アクリル樹脂クリア塗装を施します。
- ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件

- ・瞬間最大風速60m/s
- ・適合器具 (別途)
受圧面積: 0.2㎡以下
風力係数: 0.7
- ・架空配線は考慮していません。

注意事項

- ・ボルト類は塗装していません。
- ・ポール根元に水抜き穴があります。塞がないよう注意して下さい。
- ・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります。

改訂

5	アダプター	1	AL
4	安定器落下防止金具	1	SS400 Znメッキ
3-2	安定器取付金具	1	SS400 Znメッキ
3-1	スイッチ取付金具	1	SS400 Znメッキ
2	カバー (平パッキン付)	1	A5052P
1-3	段ブッシュ	1	AC
1-2	先端ボール	1	A6063-T6
1-1	根元ボール	1	A6061-T6(8)

品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			

尺度	1:10	1:30
件名	-	

品名
アルミニウム合金製照明用ポール

型式
SPD-040-1U

詳細図面No.

図面No.
FD0401U-AD (N)

株式会社SDAT