



製品仕様
 ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
 ・表面処理はヘアライン研磨後、アクリル樹脂クリア塗装を施します。
 ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件
 ・瞬間最大風速 60 m/s
 ・適合器具 (別途)
 受圧面積: 0.2 m²以下
 風力係数: 0.7
 ・架空配線は考慮していません。

注意事項
 ・ボルト類は塗装していません。
 ・ポール根部に水抜き穴があります。塞がないよう注意して下さい。
 ・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります。

改訂

品番	品名	数量	材質
5	アダプター	1	AL
4	板ベース	1	A5052P
3-2	安定器取付金具	1	SS400 Znメッキ
3-1	スイッチ取付金具	1	SS400 Znメッキ
2	カバー (平パッキン付)	1	A5052P
1-3	段ブッシュ	1	AC
1-2	先端ポール	1	A6063-T6
1-1	根部ポール	1	A6061-T6(8)

作成	
審査	
承認	
尺度	1:10 1:30
件名	-

品名
アルミニウム合金製照明用ポール

型式
SPD-045-1B

詳細図面No.

図面No.
FD0451B-AD(N)

株式会社SDAT